

FICHA TÉCNICA COROLLA MY'22 e GR-S

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TOYOTA COROLLA 2021

Versão	Híbridos			Combustão		
	Altis Hybrid Premium	Altis Hybrid	Altis Premium	XEi	GLi	GR-S
Motor a Combustão						
Motor	1.8L VVT-i ¹ 16V DOHC ² Flex			2.0L Dual VVT-iE ¹ 16V DOHC ² Flex (Dynamic Force)		
Potência (cv/rpm)	101 cv / 5.200 rpm (abastecido 100% com etanol)			177 cv / 6.600 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Torque (kgf.m/rpm)	14,5 Kgf.m / 3.600 rpm (abastecido 100% com etanol)			21,4 Kgf.m / 4.400 rpm (abastecido 100% com etanol)		
Combustível	Etanol / Gasolina			Etanol / Gasolina		
Motor Elétrico						
Motor	Dois motores elétricos (MG1 e MG2)			N/A		
Potência (cv)	72 cv			N/A		
Torque (kgf.m)	16,6 Kgf.m			N/A		
Transmissão						
	Hybrid Transaxle (CVT ³) + botão seletor: Normal, ECO, Power e EV (Electric Vehicle).		Direct Shift (CVT ³) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport		Direct Shift (CVT ³) com modo sequencial de dez velocidades	Direct Shift (CVT ³) com modo sequencial de dez velocidades + paddle shift no volante + botão seletor de modo de condução Sport
Suspensão						
Dianteira	Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora.					Independente, MacPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S)
Traseira	Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora.					Independente, Multi-link com molas helicoidais e barra estabilizadora (GR-S)
Direção						
	Eletoassistida progressiva (EPS)					
Freios						
Dianteiros	Discos Ventilados com ABS, EBD e BAS					
Traseiros	Discos Sólidos de com ABS, EBD e BAS					
Pneus e Rodas						
Pneus	225 / 45 R17			205 / 55 R16		225 / 45 R17
Rodas	17" de liga leve com acabamento na cor preto brilhante	17" de liga leve com acabamento na cor prata	17" de liga leve com acabamento na cor preto brilhante	17" de liga leve com acabamento na cor prata	16" de liga leve com acabamento na cor prata	17" de liga leve com acabamento na cor preto brilhante (GR-S)
Estepe	205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)			205 / 55 R16 com roda de aço estampado		205 / 55 R16 com roda de aço estampado (temporário com limite de velocidade de 80 Km/h)
Dimensões e capacidades						
Altura (mm)	1.455					
Comprimento (mm)	4.630					
Distância entre eixos (mm)	2.700					
Largura (sem os espelhos retrovisores externos) (mm)	1.780					
Largura (com os espelhos retrovisores externos) (mm)	2.079					
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.445	1.440	1.405	1.405	1.375	1.405
Vão livre mínimo do solo (mm)	148					
Volume do porta-malas (L)	470					
Capacidade do tanque (L)	43			50		
Capacidade de Reboque (Kg)	400			700		