

Hilux 2024 - Ficha Técnica



Combustível	Diesel						
Carroceria	Cabine Simples			Cabine Dupla			
Versão	Chassi	Cabine Simples	STD Power Pack	SR	SRV	SRX Plus	GR-Sport
MOTORIZAÇÃO							
Motor	2.8L 16V Turbo* Intercooler (*Turbo com geometria variável)						
Potência (cv/rpm)	204 / 3.400						224 / 3.000
Torque (Kgf.m/rpm)	42,8 / 3.400			50,9 / 2.800			55,0 / 2.800
Cilindrada (cm3)	2.755						
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.						
Transmissão	Manual de 6 velocidades			Automática de 6 velocidades sequencial			Automática de 6 velocidades sequencial (com paddle shift)
SUSPENSÃO							
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora						Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, barra estabilizadora (GR) e amortecedor monotubo
Traseira	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio				Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio e barra estabilizadora		Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (GR) e amortecedor monotubo
Direção	Hidráulica						
FREIOS							
Dianteiros	Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)			Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência)			
Traseiros	Tambor com ABS e EBD			Tambor com ABS, EBD e BAS		Disco ventilado com ABS, EBD e BAS	
PNEUS E RODAS							
Pneus	225/70 R17		265/65 R17	265/65 R17	265/60 R18		265/65 R17
Rodas	Aço estampado 17"			Liga leve 17"		Liga leve 18"	
DIMENSÕES E CAPACIDADES							
Comprimento (mm)	5.325						5.320
Largura sem espelho retrovisor (mm)	1.800		1.855			2.020	
Altura (mm)	1.795		1.815			1.830	
Entre eixos (mm)	3.085						
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.810	1.990	2.090	2.080	2.085	2.140	2.136
Peso bruto total (Kg)	3.000		3.090			3.140	
Capacidade de carga (Kg)	1.190	1.010	1.000	1.010	1.005	1.000	
Peso bruto total combinado (Kg)	6.500		6.590			6.640	
Capacidade do tanque (L)	80						
DIMENSÕES E CAÇAMBA							
Comprimento (mm)	N/A	2.315					1.569
Largura (mm)	N/A	1.575					1.645
Altura (mm)	N/A						481
FORA DE ESTRADA							
Vão livre mínimo do solo (mm)	269		286			323	
Ângulo de ataque	29°						30°
Ângulo de saída	26°						24°