

Hilux MY'22 - Especificações Técnicas



Combustível	Diesel						
Carroceria	Cabine Simples			Cabine Dupla			
Versão	Chassi	Cabine Simples	STD Power Pack	SR A/T	SRV A/T	SRX A/T	GR-S
MOTORIZAÇÃO							
Motor	Diesel 2.8 L 16V Turbo						
Potência (cv/rpm)	204 / 3.400					224 / 3.000	
Torque (Kgf.m/rpm)	42,8 / 3.400			50,9 / 2.800		55,0 / 2.800	
Cilindrada (cm ³)	2.755						
Tração	4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e A-TRC (controle eletrônico de tração) com bloqueio do diferencial.						
Transmissão	Manual de 6 velocidades			Automática de 6 velocidades sequencial			
SUSPENSÃO							
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora					Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora (GR)	
Traseira	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio				Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (Light Duty Suspension)	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (Light Duty Suspension) (GR)	
Direção	Hidráulica						
FREIOS							
Dianteiros	Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)			Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS			
Traseiros	Tambor com ABS e EBD			Tambor com ABS, EBD e BAS			
PNEUS E RODAS							
Pneus	225/70 R17	265/65 R17	265/65 R17	265/60 R18	265/65 R17		
Rodas	Aço estampado 17"			Liga leve 17"	Liga leve 18"	Liga leve 17"	
DIMENSÕES E CAPACIDADES							
Comprimento (mm)	5.325					5.330	
Largura sem espelho retrovisor (mm)	1.800	1.855					
Altura (mm)	1.795	1.815					
Entre eixos (mm)	3.085						
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.810	1.995	2.085	2.090	2.135		
Peso bruto total (Kg)	3.000			3.090		3.135	
Capacidade de carga (Kg)	1.190	1.005	1.025	1.005	1.000		
Capacidade máxima de tração [inclusive]	6.500			6.590		6.635	
Capacidade do tanque (L)	80						
DIMENSÕES E CAÇAMBA							
Comprimento (mm)	N/A	2.315	1.569				
Largura (mm)	N/A	1.575	1.645				
Altura (mm)	N/A	481					
FORA DE ESTRADA							
Vão livre mínimo do solo (mm)	269			286			
Ângulo de ataque	29						
Ângulo de saída	26						