Hilux 2024 - Ficha Técnica



Combustível	Diesel							
Carroceria	Cabine Simples Cabine Dupla							
Versão	Chassi	Cabine Simples	STD Power Pack	SR	SRV	SRX	SRX Plus	GR-Sport
				MOTORIZAÇÃO				
Motor	2.8L 16V Turbo* Intercooler (*Turbo com geometria variável) 204 / 3.400 224 / 3.000							
Potência (cv/rpm)		40.0 / 0.400		204 / 3.400				
Torque (Kgf.m/rpm)		42,8 / 3.400	50,9 / 2.800				55,0 / 2.800	
Cilindrada (cm³)					2.755			
Tração			VSC (controle eletrônio		com acionamento eletrôni ontrole eletrônico de tração	co, o) com bloqueio do diferencial.		
Transmissão		Manual de 6 velocidades		Automática de 6 velocidades sequencial				
				SUSPENSÃO				shift)
Dianteira	Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora							Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais, barra estabilizadora (GR) e amortecedor monotubo
Traseira		Eixo ríg	ido, molas semielípticas de d	molas semielípticas de duplo estágio			Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio e barra estabilizadora	Eixo rígido, molas semielípticas de duplo estágio ajustado (GR) e amortecedor monotubo
Direção	Hidráulica							
				FREIOS				
Dianteiros	Discos ventilados com ABS e EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS							s (sistema de assistência em
	frenagem de emergência)							
Traseiros		Tambor com ABS e EBD Tambor com ABS, EBD e BAS Disco ventilado o						com ABS, EBD e BAS
								.,
				PNEUS E RODAS				
Pneus	225/70 R17		265/65 R17	265/65 R17			265/60 R18	
Rodas	Aço estampado 17" Liga leve 17" Liga leve 18" DIMENSÕES E CAPACIDADES							Liga leve 17"
Comprimento (mm)			DIN	5.325				5.320
Largura sem espelho retrovisor (mm)		1.800	1.855				7	.020
Altura (mm)		1.795						.830
Entre eixos (mm)			3.085					
Peso em ordem de marcha (Kg)	1.810	1.990	2.090	2.080	2.085	2.090	2.140	2.136
Peso bruto total (Kg)		3.000			3.090	1 22	3.140	3.136
Capacidade de carga (Kg)	1.190	1.010	1.000	1.010	1.005		1.000	
Peso bruto total combinado (Kg)		6.500			6.590	1	6.640	6.636
Capacidade do tanque (L)			• •		80			·
•			D	DIMENSÕES E CAÇAMBA				
Comprimento (mm)	N/A	2.315	1.569					
Largura (mm)	N/A	1.575		1.645				
Altura (mm)	N/A 481							
				FORA DE ESTRADA				
Vão livre mínimo do solo (mm)								323
Ângulo de ataque								30°
Ângulo de saída				26°				24